

ELPA**UD-315(BK)**
ダイナミックマイクロホン**各部の名称**

- ①ヘッドキャップ
- ②ボディー
- ③トークスイッチ
- ④出力コード
- ⑤Φ3.5mm出力プラグ

**特 長**

- カラオケなどヴォーカルに適した単一指向性のダイナミック型マイクロホンです。
- 家庭で使いやすい3mのコードを採用しています。
- ラジカセなどへの用途にあわせ、Φ3.5mmミニプラグを採用しています。

ご使用方法

1. 接続するAV機器の音量を絞り、マイクロホンのトークスイッチをOFFにしてから出力プラグをAV機器のマイクジャックに差し込んで下さい。
2. AV機器のマイクジャックが大型ジャックの場合、別売りの標準プラグアダプターをご使用下さい。
3. トークスイッチをONにし、適当な音量になるようAV機器のボリュームを調整して下さい。
4. ご使用後、マイクロホンのプラグを抜く際にはトークスイッチをOFFにしてAV機器のボリュームを絞った後、出力プラグを抜いて下さい。

**使用上のご注意**

- マイクロホンを落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- 非常に大きな音を入力しないで下さい。
- マイクロホンをスピーカーに向けないで下さい。ハウリングがおきて故障の原因となります。
- マイクロホンのトークスイッチを入れたままで、出力プラグを抜き差ししないで下さい。

定 格

●型式：ダイナミックムービングコイル ●指向特性：単一指向性 ●正面感度：-58dB±3dB(odB=1V/PA) ●周波数特性：100~10,000Hz ●インピーダンス：600Ω±30% 不平衡型 ●質量：約160g(コード含む) ●出力コード：約3m ●出力プラグ：Φ3.5mm モノラルミニプラグ ●サイズ：直径58mm×長さ170mm

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo. **7042-6****ELPA 朝日電器株式会社**

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

A00910A