

ELPA

DOP-SL200 (BK)

ブラック

LED シグナルライト

ストレッチバンド タイプ

どこにでも、巻いて使える
カンタンLEDライト

自転車のハンドルに!

高輝度
白色LED
×1
灯使用常時点灯
約65時間
点滅
約140時間

防滴

電池交換用
ドライバー付属

バックやベルトにも!

LED SAFETY SIGNAL LIGHT

●リチウム電池 CR2025×2個使用(テスト用付属)

ELPA

DOP-SL200 (BK)

ブラック


LED シグナルライト

ストレッチバンド タイプ

特 長

- 自転車のハンドルやフレームなど場所を選ばず簡単に巻き付ける、ストレッチバンドタイプです。
- 高輝度フラッシュで、夜間、自車の存在を知らせます。
- 「常時点灯」「点滅」の点灯パターンを選べます。
- 雨の中でも使える防滴仕様です。

さまざまなシーンで活躍します。



ベビーカーに


ステッキに

アウトドアに

取付方法・取扱方法


■ライトの取付方法

- 図のようにハンドルバーやフレームなどに巻付けて、しっかり固定します。



- スイッチを押し、点灯を確認します。
- ボタンを押すごとに、点灯パターンが変わります。


- 電池交換の方法
- 同側のドライバーで図の部分の2ヶ所のネジをゆるめず。
- ネジ側の方向から電池カバーをはずし、内部の電池ストッパーをゴムバンド側に引いて、リチウム電池を入れ替えます。



※電池交換は、本体をハンドルバーなどから取り外してから行ってください。

■LED シグナルライト仕様
DOP-SL200

本体寸法	長さ 約120mm (ストラップのみ48mm) 幅 約40mm 厚み 約18mm
質量	約13g (リチウム電池を含む)
取り付け可能 パイプ径	約φ15～30mm
光源	白色LED×1灯
使用電池	リチウム電池 CR2025×2個
連続点灯時間 ※数値は電池の性能により異なります。	点灯時:約65時間 点滅時:約140時間
防水仕様	防滴
付属品	・電池交換用 ドライバー×1本

※数値は当社測定値です。(一部を除く)
※付属の電池はテスト用です。動作時間を保証するものではありませんので、お早めに新しい電池に交換してください。オーダーNo.
1701-8※ホッチキス止めをしておりますので開封の際、
取り扱いには十分ご注意ください。MADE IN CHINA
OR110428A

⚠ 警 告

- 漏液の原因となりますので、下記のことにご注意ください。
- ・リチウム電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
- 新・旧および、種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらず水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

⚠ 注 意

- 取り付け前に、点灯することを確認してください。
- 走行前に、ライトがハンドルバーなどに確実に装着していること、点灯すること、荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- ライトは、運転・操作に支障のない位置に取り付けてください。
- ライトがしっかりと固定されているか、定期的に点検してください。
- ライトの着脱やスイッチ操作は、自転車車を停止した状態で行ってください。
- 盗難防止のため、自転車から離れる際はライトを取り外すことをお勧めします。
- 使用済みの電池は必ず取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認し保管してください。
- 分解・改造はしないでください。故障の原因になります。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。不点灯の原因となります。
- 完全防水ではありませんので、水に浸した状態では使用しないでください。
- LED素子の交換は出来ません。
- 変形や故障の原因となるため、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温になる場所に設置しないでください。
- 商品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますのでご了承ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することが
ありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合の
あった場合は良品と交換させていただきます。
それ以外の責はご啓蒙ください。

LED SAFETY SIGNAL LIGHT