

モール連結例 (横から見た図)

●90cmの場合 45cm×2本



●180cmの場合 45cm×4本



■一度画面テラで取り付けると剥がれまへんので注意ください。

※仕様及び外観、外装は予告なしに変更することありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

つなげて連結

スミキリ配線!



壁用

壁用モールド

木目ダーク

1号電源ケーブル2本用

安心・安全

1号電源ケーブル2本用

180cm

テープ付

45cm×4本



内寸(mm)


●カパーとベースの連結部をすらすらとで、しっかりとつながり、はずれにくくなります。

定せるモールの取付方法




③ベースにカパーを取り付けたら完成です。

②必要な数のベースを追加し、ベース(4)を最後に配置してください。



横から見た図



製造上、ベースの長さ約1mm短くなります。例えば4本連結した場合、約4mmベースが短くなります。

■カパーとベースをすらすらして連結することで、しっかりとつながり、はずれにくくなります。PSM-M145P4(DK)の素材に含ませてモールドを選ぶことにより、自立しにくくなります。

■同サイズ同種類のELPA1mモールドにも連結が可能です。

■電源ケーブル2本用

●本品は壁用ですので、壁の配線以外には使用しないでください。

※ホチキス止めをしておりますので、開封の際、取扱いには十分ご注意ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0083 大阪府大東市前田町4-10 <http://www.alpacal.jp/>

4 901087212859

MADE IN VIETNAM MR160520A